



Soudaband PRO BG1/BG2

Höhere Qualitätsstandards der Beanspruchungsgruppen
nach DIN 18542/2009

Die neue Premium-Qualität

SOUDABAND PRO BG1/BG2

ersetzt

Soudaband Acryl BG1/BG2



Wieso



Kompribänder müssen
nach der neuen DIN 18542/2009
auch bei der kleinsten Bandbreite
im eingebauten Zustand die
Beanspruchungsgruppen
laut Herstellerangaben
voll erfüllen.



Durch neue Technologien und Produktionsverfahren bei der Herstellung von
SOUDABAND PRO BG1/BG2 ist es jetzt möglich, mit kleineren Bandbreiten
(geringeren Fugentiefen) größere Fugenbreiten nach DIN sicher abzudichten.



Ihre Vorteile

- ➡ ift-geprüfte Premiumqualitäten
- ➡ schlagregensichere Montage bis 300 Pa bzw. 600 Pa
- ➡ durch Sortimentsstraffung geringere Kosten
- ➡ größerer Fugeneinsatzbereich
- ➡ höhere Flexibilität

Schlagregensicher für Fugenbreiten von / bis mm	Fugeneinsatzbereich in mm																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 - 6																				
5 - 12																				
9 - 20																				

SOUDABAND PRO BG1/BG2 macht es jetzt möglich, mit nur 3 Bandabmessungen die am Bau üblichen Fensteranschlussfugen zwischen 2 mm bis 20 mm fachgerecht abzudichten.



Klare Linie im Profi-Sortiment!

Im Rahmen der Neuausrichtung unseres vielfältigen Produktportfolios für den Profi passen wir nun auch die Aufmachung einiger Artikel an.

Folgende Artikel erhalten Sie in geänderter Aufmachung:



Dachdicht
Artikel 83706583



SOUDAFALT
Artikel 83702668



Allesdichter
Artikel 83406584



AQUAFIX
Artikel 83404072



Riss- & Fugendicht
Artikel 83408473



REPA-CRYL
Artikel 83406184



Zurück zu den Wurzeln!

Sowohl die hohe Qualität als auch die leistungsstarken Preise bleiben weiterhin erhalten. Hier wird sich nichts ändern!

Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.